

Corripol CR е дизајниран за печатење на полиолефински табаци кои се користат за изработка на знаци, дисплеи...

### Главни карактеристики

Финиш	Сушење	Тип на шаблон:	Сито:	Покривност:	Апликации	Спектар на боја
Сјај	50°C 20-25 секунди прекумерна топлина да се избегнува  Воздушно сушење: 30-45 мин  Сито: 90-110 монофилно	Било кој тип на шаблон освен "Stenplex Amber" Препорачан: Индиректен или 25/35 микронски капиларен филм  Sericol: Dirasol 902 Dirasol 916	90-110 монофилно	50-55m <sup>2</sup> /lтр низ 90 сито	Полиолефински табаци 'Akylux' 'Correx' 'Fluted' 'Huntsman' 'Corriboard' 'Corriflute'	25 вклучувајќи и Seritone Matching Systems и 6 флуоросцентни плус трихроматски сет.  (BS4160/4166). to DIN/16538/9

#### Својства

Добра стабилност на ситото. Одлична лепливост, сушење на ниска температура.

**ВАЖНО:** Промешајте добро пред секоја употреба. Corripol CR е специјално дизајниран за употреба на полиолефин кој е корона третиран при производство. Ефикасноста на овој третман се намалува со тек на време, затоа е препорачливо да се користи "свежа" залиха. Секоја контаминација на површината (пр. отисоци од прсти) ќе ги намали лепливоста и отпорноста на вода на финалниот отисок. Допирање на просторот на кој се печати треба да се избегнува или да се носат памучни ракавици. Есенцијално е да компатибилноста на бојата и материјалот се провери пред да се одпочне со работа.

### **Corripol CR Флуоросцентни бои**

Светлосната трајност на 6-те флуоросцентни нијанси е регулирана со дебелината на слојот боја и периодот на изложеност на директно сонце. Во умерени климатски услови, надворешниот животен век е од 3-6 месеци.

### **The Seritone 'A' Matching System**

Овој систем им овозможува на печатарите да лесно добијат одговарачки посебни бои.

Системот се состои од 9 бои кои се без олово, секоја селектирана поради чистината на тонот и компатибилноста за мешање.

Користејќи ги Seritone base colours плус Црна, Бела и лак речиси секоја боја може да се добие.

### **The Seritone 'B' Matching System**

Seritone 'B' Matching System е исто така достапен, за употреба каде е потребна поголема покривност.

### **Спектар на бои**

Corripol CR е достапен во 21 стандардни бои кои не содржат олово и кои се со способност за меѓусебно мешање вклучувајќи ги Seritone 'A' Matching System, 6 флуоросцентни бои плус трихроматски сет. The Seritone 'B' Matching System содржи 4 додатни нијанси кои содржат олово.

### **Стандардни бои**

CR001: Black  
CR021: White  
CR041: Light Yellow/Seritone Yellow  
CR064: LF Light Yellow/Seritone Yellow  
CR043 Mid Chrome/Seritone Yellow  
CR066 LF Mid Chrome/Seritone Yellow  
CR102 Deep Orange/Seritone Orange  
CR114 LF Deep Orange/Seritone Orange  
CR122 Scarlet  
CR164 Seritone Red  
CR165 Seritone Magenta  
CR127 Deep Violet/Seritone Violet  
CR203 Mid Blue  
CR204 Royal Blue  
CR225 Ultramarine  
CR230 Seritone Blue  
CR283 Bright Green  
CR325 Seritone Green  
CR383 Varnish



**SITOGRAFIKA export - import**

ul.Jordan Mijalkov br.32, loc.2 1000 Skopje, Macedonia

tel./fax: +389 2 3131 023; 3176 227

tel: +389 2 3225 903

mob: +389 75 416 209; 78 416 209

e-mail:info@sitografika.com.mk www.sitografika.com.mk